

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Para mayores de 10 años
- Motor de 4 tiempos, 90 cc y refrigeración por aire
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Doble trapecio de 43 pulgadas (109,2 cm) de ancho con amortiguadores HPG con depósito externo con 7 pulgadas (17,8 cm) de recorrido
- Brazo basculante de 41 pulgadas (104,1 cm) de ancho con amortiguadores HPG con depósito externo con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
- Arranque eléctrico con arranque de retroceso
- Limitador del acelerador integrado
- Almohadilla cuadrada del manillar de estilo competición
- Soporte elevador del manillar (+1 pulgada [2,54 cm])
- Parachoques delantero de aluminio con placa de matrícula
- Parrillas apoyapiés
- Estribos articulados de competición
- Escape de estilo deportivo
- Funda para asiento y gráficos del pack X



 Negro y rojo Can-Am

| MOTOR | 90 |
|--------------------------------------|--|
| Tipo | Motor de 4 tiempos monocilíndrico de 89,5 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Carburación |
| Caja de cambios | Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás |
| Grupo motopropulsor | Cadena impulsada/eje sólido Sistema eléctrico y de arranque |
| Dirección asistida | N/A |

| SUSPENSIONES | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Doble trapecio con 7 pulgadas (17,6 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | HPG con depósito externo |
| Suspensión trasera | Brazo basculante de 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | HPG con depósito externo |

| NEUMÁTICOS/LLANTAS | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Kenda Claw 20 x 6 x 10 pulgadas (48,3 x 17,8 x 25,4 cm) |
| Neumáticos traseros | Kenda Claw 18 x 10,5 x 8 pulgadas (45,7 x 26,7 x 20,3 cm) |
| Llantas | Aluminio de 8 pulgadas (20,3 cm) |

| FRENOS | |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos hidráulicos de doble disco |
| Traseros | Frenos hidráulicos de disco individual |

| DIMENSIONES/CAPACIDADES | |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado* | 250 lb (113 kg) |
| L x An x Al | 59,8 x 43,7 x 38,2 pulgadas (152 x 111 x 97 cm) |
| Distancia entre ejes | 39 pulgadas (100 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 8,3 pulgadas (21,1 cm) bajo el bastidor/ 4,5 pulgadas (11,4 cm) bajo el eje trasero |
| Altura del asiento | 27 pulgadas (68,5 cm) |
| Capacidad del portaequipajes | N/A |
| Capacidad de almacenaje | Delantero: 0,7 gal (2,7 L) |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Depósito | 1,6 gal (6 L) |

| PRESTACIONES | |
|-------------------|---|
| Manómetro | Luces de punto muerto y marcha atrás |
| Instrumentación | N/A |
| Sistema antirrobo | N/A |
| Iluminación | N/A |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Estándar |
| Protección | Parachoques delantero de aluminio con placa de matrícula Soporte elevador del manillar (+1 pulgada [2,54 cm]) con almohadilla cuadrada del manillar de estilo competición Parrillas reposapiés Estribos articulados de competición |

| GARANTÍA | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |