

# MY23 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Gray

## MOTORES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor                        | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 52 CV, 650 cc monocilindro, de refrigeración líquida, con convertor catalítico |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                      |
| Transmisión                          | CVT primaria PDrive con freno motor y protección de correa electrónica L / H / N / R / P                                      |
| Grupo motopropulsor                  | Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†                                     |
| Asistencia a la conducción           | Control electrónico de descenso en pendiente modos SPORT y ECO™   |
| Dirección asistida                   | N/A   |
| Categoría de velocidad               | Hasta 60 km/h   |

## SUSPENSIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio con barra estabilizadora/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo  |
| Suspensión trasera        | TTA con barra estabilizadora/10,5 pulgadas (26,7 cm) de recorrido          |
| Amortiguadores traseros   | Amortiguadores de gas de doble tubo  |

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | Carlisle ACT de 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm (26 x 8 / 9 x 12 in) |
| Llantas                          | Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)                                  |

## FRENOS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Frenos delanteros y traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
|------------------------------|---|

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Peso en seco estimado         | 569,7 kg                                    |
| Chasis/jaula                  | Jaula perfilada certificada por ROPS        |
| L x An x Al                   | 300,5 x 159,6 x 175,3 cm (118 x 62,8 x 69") |
| Distancia entre ejes          | 90,6 pulgadas (230,1 cm)                    |
| Altura del chasis al suelo    | 10 pulgadas (25,4 cm)                       |
| Capacidad de la caja de carga | 300 lb (136 kg)                             |
| Capacidad de remolque         | 1500 lb (680 kg)                            |
| Capacidad de almacenaje       | Total: 20,2 litros (5,3 gal)                |
| Depósito                      | 10 gal (38 L)                               |

## PRESTACIONES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Indicador                      | Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado   |
| Instrumentos                   | Salida de CC (10 A)  |
| Arranque                       | Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado   |
| Magneto                        | 650 W  |
| Iluminación                    | Potencia de luces delanteras 110 W<br>Luces LED traseras con efecto de brillo dorado   |
| Cabestrante                    | N/A  |
| Volante                        | Dirección con ajuste de inclinación  |
| Protección                     | Parachoques frontal de acero integrado<br>Protector de chasis integral<br>Guardabarros   |
| Tipo de enganche               | Receptor de enganche de 2" con enganche trasero y bola de enganche de remolque   |
| Prestaciones de la categoría T | Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte de matrícula, gancho en el parachoques delantero metálico, detector de asiento de conductor, sensor de nivel bajo de líquido de frenos, conector de remolque de 7 clavijas (12 V) |

## GARANTÍA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No laves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

A BRP BRAND

