

MY23 MAVERICK X RC TURBO RR



■ Mineral Gray & Desert Tan

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de motor | Motor de 3 cilindros con sobrealimentación Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 200 CV, 900 cc, de refrigeración líquida con termostato intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | PDrive primaria y Sistema de respuesta rápida X (QRS-X) CVT con flujo de aire alto, L / H / N / R / P |
| Grupo motopropulsor | Diferencial delantero bloqueable con la tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial frontal/4WD TRAIL ACTIV/TRAIL* Smart-Lok ha sido desarrollado en colaboración con TEAM Industries, empresa líder en el sector de las transmisiones |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS™) de alto par motor |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora de 55,9 cm de recorrido / Barra inspirada por los Trophy trucks |
| Amortiguadores delanteros | FOX† 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo con derivación, compresión de dos velocidades y ajustes de rebote |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora y tirantes inferiores arqueados/24 pulgadas (61 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | FOX† 3.0 PODIUM RC2† con depósito remoto con derivación, compresión de dos velocidades y ajustes de rebote |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|----------------------------------|--|
| Neumáticos delanteros y traseros | Maxxis Liberty† de 81,3 x 25,4 / 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 / 10 x 15 in) |
| Llantas | Aro de refuerzo BeadLock de aluminio moldeado de 15 pulgadas (38,1 cm) |

FRENOS

| | |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |

ASPECTOS DESTACADOS

- Diferencial delantero Smart-Lok™*
- Amortiguadores FOX† 3.0 PODIUM RC2† con derivación
- Sistema de control de cinturones de seguridad
- Magneto de 850 W
- Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado
- Asientos y gráficos de pack X
- Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros
- Can-Am LED Signature
- Llantas de aluminio de fundición de 15 in (38,1 cm) con beadlock
- Neumáticos Maxxis Liberty de 32 in (81,3 cm)
- Parachoques delantero, puertas de media altura, techo de aluminio, barra de intrusión
- Gancho de remolque delantero
- Cabrestante de 2041 kg (4500 lb) de capacidad con cuerda sintética
- Protectores de chasis bajo parachoques y de diferencial de HMMWPE
- Brazo de la suspensión delantera y trasera de HMMWPE
- Deslizadores de UHMWPE
- Bocina, indicador acústico y sistema EVA

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado | 836 kg |
| Chasis/jaula | Acero 980 de doble fase |
| L x An x Al | 134,5 x 72,8 x 68,5 pulgadas (341,6 x 184,9 x 174 cm) |
| Distancia entre ejes | 102 pulgadas (259,1 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 16 pulgadas (40,6 cm) |
| Capacidad del portaequipajes | 200 lb (91 kg) con colocación rápida LinQ™ |
| Capacidad de almacenaje | Total: 9,4 litros (2,5 gal) |
| Depósito | 10,5 gal (40 L) |

PRESTACIONES

| | |
|--------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado |
| Instrumentos | Salida de CC (10 A) |
| Alternador | 850 W |
| Arranque | Sistema de seguridad con codificación digital RF (D.E.S.S.™) RF con botón de encendido/apagado |
| Iluminación | Luces LED delanteras Luces LED Signature Luces LED traseras |
| Cabrestante | Cabrestante de 4500 lb (2041 kg) con cable sintético |
| Protección | Parachoques delantero Puertas de media altura Techo de aluminio Barra de intrusión Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros Deslizadores de UHMWPE Protectores de chasis de HMMWPE: Integral de alta resistencia con diferencial / Bajo parachoques / Brazo de la suspensión delantera y trasera Gancho de remolque trasero |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

*149 kW/200 CV según certificación de la EPA de Estados Unidos para 2022, o 145 kW/195 CV según certificación NRMM actual de la UE.

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduzca de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lleves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

