

# MY23 TRAXTER XU HD9 T



■ Tundra Green  
■ Stone Gray

## MOTORES

Tipo de motor	bicilíndrico en V Rotax® de 65 CV, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de respuesta rápida (QRS, Quick Response System), ventilación por flujo de aire alto y protección de la correa electrónica Extra-L / H / N / R / P
Tren motriz	Selección de modo Turf / 2 ruedas / 4 ruedas con diferencial delantero abierto con sistema ABS
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos de trabajo ECO™ Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,9 cm / 11" de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa 27,9 cm (11") de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros:	Maxxis Coronado† de 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm (27 x 9 / 11 x 14 in)
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm)

## FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón Mecanismo de bloqueo de los frenos

## ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
- Llantas de aluminio de fundición de 14 in (35,6 cm)
- Neumáticos Maxxis Coronado† de 27 in (68,6 cm)
- Cabrestante de 2041 kg (4500 lb) de capacidad
- Preparado para calefactor

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado	713 kg
L x An x Al	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 in)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 in)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	1000 lb (454 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenamiento	Total: 24,5 litros (6,5 gal)
Capacidad de remolque	1.136 kg
Capacidad de carga	1500 lb (680 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm) con teclado
Batería	12 V (30 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentos	Salida de CC (10 A)
Iluminación	Potencia de luces delanteras 140 W Luces LED traseras con efecto de brillo dorado
Cabrestante	Cabrestante de 4500 lb (2041 kg) con guiacabos de rodillos
Asiento	Asiento VERSA-PRO tipo banco con asientos de pasajeros articulados, ganchos en la parte inferior, piel de asiento reforzada
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral de HMWPE Extensión de guardabarros delantero
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 2" con enganche trasero, bola de remolque y conexión del remolque
Prestaciones de la categoría T	Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte de matrícula, gancho en el parachoques delantero metálico

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Conduce de forma responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de SSV completen un curso de formación. Solicita información sobre seguridad y formación a tu concesionario. El uso de SSV conlleva riesgos. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca maniobras peligrosas. Evita conducir a velocidad excesiva y procede con especial precaución en terrenos complicados. Los SSV con motores por encima de 90 c. c. están recomendados para uso exclusivo a partir de los 16 años. No lieves nunca pasajeros en un SSV que no se haya diseñado específicamente para este uso. El pasajero debe ser mayor de 12 años y tener la capacidad de sentarse apoyado contra el respaldo, con las manos en los asideros y los pies firmes en el suelo. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

